

FRISON T6





Dimensiones

| Especificaciones | Frison T6 |
|---|----------------|
| Dimensiones generales (LxWxH) (mm) | 5315x1830x1815 |
| Dimensiones de batea (interior) | 1520x1520x470 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3090 |
| Rodada (delantera / trasera) FT/RT (mm) | 1540/1540 |
| Peso bruto nominal (kg) | 2800 |
| Peso en vacío (kg) | 1760 |
| Carga útil (kg) | 1040 |
| Número de asientos | 2+3 |
| Distancia del suelo (mm) | 198 |
| FF/RF (mm) | 945/1280 |
| Gradeabilidad máxima (%) | 30 |
| Radio mínimo de giro (m) | 6.2 |
| Ángulo de aproximación/salida | 29.6/22.4 |

Suspensión y dirección

| Especificaciones | Frison T6 |
|----------------------|--|
| Dirección | Dirección hidráulica |
| Suspensión trasera | Suspensión de resorte de hoja trasera no independiente |
| Suspensión delantera | Doble horquilla de suspensión independiente con muelle espiral |

Equipamiento exterior

| |
|-----------------------------|
| Protector de carga |
| Padels laterales |
| Rin de aleación de aluminio |
| Faros diurnos |
| Faros de niebla (F/R) |
| Faros con altura ajustable |
| Espejo lateral eléctrico |

Seguridad

| Especificaciones | Frison T6 |
|--|-----------|
| ABS | • |
| EBD | • |
| Doble bolsa de aire | • |
| Altura del cinturón de seguridad del asiento delantero ajustable | • |
| Cinturón de seguridad del conductor con sistema de alarma | • |
| Reposacabezas en asiento delantero | • |
| Reposacabezas en asiento trasero | • |
| Cierre central de puertas | • |
| Bloqueo electrónico de ventanas | • |
| Bloqueo automático | • |
| Control remoto | • |
| IMMO (Inmovilizador de motor) | • |
| Luz central de freno (CHMSL) | • |
| Seguro infantil de puerta | • |
| Sensor trasero de estacionamiento | • |
| Cámara de reversa | • |
| CCS (Cruise Control System) | • |

Motor

| Especificaciones | Frison T6 |
|------------------------------------|---|
| Modo de impulso | 4*2 |
| Motor | HFC4GA3-4D |
| Tipo de motor | 4 en línea, enfriamiento turbocargado a Gasolina |
| Desplazamiento (cc) | 1997 |
| Potencia máxima (hp) | 190/5000 |
| Potencia máxima de velocidad (rpm) | 5000 |
| Torque máximo (lb-ft@rpm) | 214 lb-ft/1800-4000 rpm (290 N-M 1800 - 4000 rpm) |
| Norma de emisión | Euro V |
| Modelo de transmisión | LC6T32 |
| Relación de transmisión | 5.44;2.839;1.721;1.223; 1.000;0.794;R:4.935 |
| Velocidad máxima (km/h) | 150 |
| Relación final | 4.1 |

Equipamiento interior

| Especificaciones | Frison T6 |
|--|-----------|
| Interiores negros | • |
| Visera con espejo en asiento del conductor | • |
| Cubierta del volante en piel | • |
| Volante de posiciones arriba/abajo | • |
| Computadora de viaje | • |
| Interruptor de intensidad de luz del cluster | • |
| Ventanas eléctricas | • |
| Control de limpiaparabrisas intermitente | • |
| Aire acondicionado manual | • |
| Aislador de ruido de cofre | • |
| Material de asientos | Tela |
| Ajuste manual de asiento del conductor | • |

Llantas y frenos

| | |
|------------------|--------------------|
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Freno de mano | Manual |
| Tamaño de llanta | Estandar 245/65R17 |

Multimedia

| Especificaciones | Frison T6 |
|----------------------|-----------|
| Radio | • |
| USB | • |
| Speaker | 6 |
| MP5 | • |
| Volante multifunción | • |
| Bluetooth | • |

1. Aplican restricciones indicadas en póliza de garantía.

*En Giant Motors Latinoamérica S.A. de C.V. mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos previo a la compra y entrega del vehículo, que verifique toda la información con su distribuidor autorizado. Giant Motors Latinoamérica se reserva el derecho de continuar o discontinuar cualquiera de sus vehículos por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondientes. **Garantía de defensa a defensa de 5 años o 100,000 km, lo que ocurra primero, sujeta a dictamen y condiciones de uso.